

TECHNO TOPPAN FORMS

インクリボンシュレッダー

Ribbon Chopper 203

リボンチョッパー ニーマルサン

使用済みインクリボンからの
情報漏出を完璧にガード。



カードプリンタの使用済みインクリボンを

安心して捨てられます。



1 簡単セッティング




供給装置はリボンを「置く」だけの簡単構造です。

※1 同時処理本数は、細断状況により変動します。


※2 転写用フィルムとは転写方式プリンタで採用されている再転写フィルム・中間フィルム等の透明フィルムの事です。通常これらのフィルムは正常動作では使用済みフィルムに情報は残りませんが、印刷時にエラーが発生した場合にはカード面とまったく同じ情報がフィルムに残っている危険性があります。転写方式プリンタの場合は、転写用フィルムも必ず細断処理をしてください。

2 同時処理可能



リボンは最大4本（巻）※1 まで同時に処理できます。

3 転写用フィルム（透明）も処理可能



リボン検出は供給部ループバーを使用。フィルムの色に影響を受けない為、転写用フィルム※2 も処理可能です。

4 復元・読取不可能な細断片



カード印刷に使用される文字の大きさは小さく、通常のシュレッダーの細断屑の大きさでは部分的に文字が判別できてしまうなどの危うさがありました。Ribbon Chopper 203 は「細断後のリボン片からは一文字も解読できない」レベルを目指し設計しました。細断後の細断屑サイズは紙シュレッダーの LEVEL 5（DIN32757）相当。細断後は安心して通常廃棄できます。

5 専用ゴミ袋による簡単廃棄



細断後のフィルムは羽毛のようにふくらみ、1本のフィルムが数十倍の体積に膨らんでしまいます。専用ゴミ袋には無数の小さな穴があいており、廃棄時には袋の中の空気を押し出してゴミをコンパクトに圧縮して廃棄することができます。また、静電気を抑制し、ゴミの散乱を最小限にします。

Ribbon Chopper 203（リボンチョッパー ニーマルサン）

処理媒体	カードプリンタ用インクリボン、カードプリンタ用転写フィルム、カードプリンタ用チップーリボン、上質紙 55kg(但し、連続投入不可)			
処理速度	約 8.8m/分 50Hz の場合（処理媒体、同時処理量により異なる）			
定格時間	1 時間連続運転後、要 1 時間休憩			
細断寸法	紙の場合、LEVEL 5（0.78×11mm クロスカット）相当			
投入口幅	227mm			
安全装置	リボン終了検出停止、ドアオープン検出停止、ゴミ満杯停止、加電流防止ヒューズ			
電源	AC100V 最大 5A			
機械サイズ	約 520 (W) × 410 (D) × 910 (H) mm（供給装置含む）			
重量	約 60kg			
オプション	セキュリティカバー  鍵付投入部盗難防止カバー。通りざまのリボン持ち去りを防止。	大径リボンフィーダー  直径 70mm 以上のリボンフィードに必要。	コアシャフトフィーダー  ボビンコアにシャフトを通して円錐のカラーでセット。主にサイドカラー付リボンに使用。	マイコレクター 75(小型集塵機)  Ribbon Chopper203 の約 3～4 倍の細断屑を回収可能。複数本同時細断処理や、集中的に処理される場合に、ゴミ満杯停止やゴミ袋交換回数が減り、効率的に処理ができます。

※無償保証期間 1 年間

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

テクノ・トッパン・フォームズ株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽 5-12-1
 商品営業本部
 TEL.03-5653-5241 FAX.03-5653-5244
<http://www.ttf.co.jp/>

■お問い合わせは下記まで